

# ESCLUSIVI

## Winergetic Premium

PRESTAZIONI ALL'AVANGUARDIA

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia messa a punto dai progettisti Oknoplast, le finestre della collezione Platinum raggiungono obiettivi funzionali ed estetici mai centrati prima. A partire dai profili in "Classe A", tra i più performanti per qualità e durata, alle vetrocamere basso emissive con doppio vetro, offrono le massime prestazioni di isolamento termoacustico. Il telaio termico Warm Edge riduce ulteriormente le perdite di calore e la formazione di condensa sui vetri. La serie Platinum è un brevetto esclusivo Oknoplast.

> Classe A+,  $U_w = 0,8-0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

### DATI TECNICI

#### > Profilo

- > Profilo a 7 camere, sia nel telaio che nell'anta, telaio da 82 mm con anima in acciaio a elevata resistenza
- > La particolare struttura e l'impiego del triplo vetro garantiscono esemplari prestazioni di isolamento termico

#### > Vetrocamera

- > Triplo vetro basso emissivo riempito di gas argon,  $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  disponibile anche nella versione quadruplo vetro con  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### > Ferramenta

- > Di ultimissima generazione, il modello dESIGN+ è stato realizzato dalla Maico esclusivamente per Oknoplast. La ferramenta è riccamente accessoriata e curata nel design. La sua linea elegante presenta la massima coesione stilistica con la maniglia
- > Nella versione standard è provvista di:
  - > riscontro antieffrazione Safety Plus, che, fissato al rinforzo in acciaio del profilo, ostacola efficacemente i tentativi di scasso
  - > speciali nottolini i.S. (intelligente Sicherheit - sicurezza intelligente), che coadiuvano l'azione dei riscontri e ottimizzano il funzionamento della ferramenta, garantendo un elevato grado di sicurezza
  - > dispositivo di blocco in caso di errato posizionamento della maniglia per evitare che le ante possano sganciarsi dalle cerniere;
  - > dispositivo di fine corsa dell'anta a ribalta per impedire che sbatta in presenza di forti correnti d'aria

#### > Guarnizioni

- > EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene) con elevata resistenza agli agenti atmosferici quali umidità, il vapore acqueo, raggi UV o cambiamenti di temperatura. Sono disponibili in tre colori (nero, grigio e marrone) in abbinamento ai colori della finestra
- > Serramento con tripla guarnizione nel telaio e nell'anta più una guarnizione brevettata posta al di sotto della vetrocamera che garantisce l'impermeabilità anche in condizioni estreme

#### > Isolamento Termico

- > Trasmittanza termica dell'intera finestra - Classe A oro con  $U_w$  variabile da 0.8 a 0.64  $\text{W/m}^2\text{K}$  a seconda del tipo di vetrocamera bassoemissiva impiegata
- > Ogni finestra Winergetic, a partire dalla versione standard, è fornita di telaio termico capace di ridurre le perdite di calore (fino al 10%) e di limitare la formazione di condensa sui vetri

#### > Isolamento Acustico

- > Standard: 33 dB

#### > A richiesta

- > Disponibile a richiesta un rinforzo in acciaio rivestito di una speciale resina che minimizza la possibilità di ponti termici, migliorando l'isolamento termico della finestra

